

# NEWS RELEASE

(2007-IR022)

各位

2008年 3月25日

広島市安佐南区大塚西六丁目2-11

**新ダイワ工業株式会社**

証券コード6320 (東証第2部)

<http://www.shindaiwa.co.jp/>

ユニバーサルデザインを追求！

刈払機 RA220-S, RA240-S, RA260-S の発売について

新ダイワ工業(株)では「使う人の年齢、性別、経験、能力などの違いに関係なく誰でも安心して使える」ユニバーサルデザインをコンセプトに、使う人の立場に立って使い易さを追求した刈払機3モデルを発売します。

従来機に比べ軽量化を図るとともに、使用時のバランスに配慮した設計で疲労軽減を実現しました。また、無理のない自然な姿勢で作業ができるユニバーサルハンドル(左右非対称ハンドル)、機械の重さを手のひら全体でささえ手にかかる負担を軽減したユニバーサルグリップ、耳障りな音を軽減した新型静音マフラーなど 随所にユニバーサルデザインの思想を取り入れ造り込みました。

シリーズで最も小型・軽量のRA220-S、軽量タイプながらナイロンカッターの使用にも対応できるRA240-S、余裕の出力で作業がはかどるRA260-Sの3モデルを設定。用途にあわせたハンドル形状、RA220-Sにはアウトパイプの強度を高めたジュラルミンパイプ仕様など豊富なラインアップでユーザーニーズに応えます。

- 特長・仕様・価格 (別紙参照)
- 発売時期：
  - RA220-S 2008年 4月1日
  - RA240-S 2008年 4月1日
  - RA260-S 2008年 4月1日
- 販売計画台数：年間合計 20,000台

以上

この件に関するお問合せ先 新ダイワ工業株式会社 人事総務グループ 総務チームリーダー 安田 一範 Tel. 082(849)2105 Fax. 082(849)2480 E-mail ; <a href="mailto:kyasuda@shindaiwa.co.jp">kyasuda@shindaiwa.co.jp</a>
--



RA220-S



RA240-S



RA260-S

## 特長

### 1. 軽量・高バランス設計

従来機に比べ軽量化を図りました。またバランスのよい設計で作業者の負担を軽減しました。

### 2. ユニバーサルデザインを追求した設計

#### ●ユニバーサルハンドル(左右非対称ハンドル)

無理のない自然な姿勢で作業できるよう左右非対称ハンドルを採用。体全体で操作しやすく振り幅も広がるので、作業者の疲労軽減とともに作業効率もアップします。



#### ●ユニバーサルグリップ

刈払機の重量を指全体に均等にかかるようにし、長時間作業での疲労軽減を図りました。

#### ●耳障りな音を軽減する新型静音マフラーを採用

#### ●疲労を軽減する低振動設計

エンジンを最適燃焼させることでトルク変動を少なくし、エンジン出力とのバランスがとれた本機部設計で振動を低減しました。

#### ●引きやすいスタータノブ

自然な姿勢でスタータノブを握ることができるよう方向と角度を考慮。3本の指でスタータノブを引けるので女性や高齢の方でも楽にエンジン始動ができます。

### 3. 緊急離脱付きストラップを標準装備

緊急時、ワンタッチで刈払機を離脱できるストラップを標準装備しました。

### 4. 高耐久エアフィルター採用

密閉性が高く耐久性がある板状のエアフィルターを採用しました。

### 5. グリスアップが簡単なギヤケース

エア抜き用ボルトを外すだけで注入口からスムーズにグリスアップが可能です。

## 〔仕様〕

モデル	ハンドル形式	スロットルレバー形式		排気量 ml	エンジン					燃料 タンク 容量 L	外径寸法 L×W×H mm	本体乾燥 質量 kg	標準 刈刃	メーカー希望 小売価格 (税込)
		固定 レバー	トリガー レバー		形式	使用 燃料	キャブレタ 形式	スパーク プラグ	始動方式					
RA220-SU	ユニバーサル ハンドル (非対称両手)	●	●	21.1	空冷 2サイクル	混合燃料	ダイヤ フラム式	チャンピオン CJ8Y	リコイル スタータ (ソフトスタート)	0.45	1765×540×380	3.7	φ230 チップソー	48,090
RA220-SP	ループハンドル	●	●								1765×235×230	3.5		46,410
RA220-SG	ツグリップ	●	—								1765×220×230	3.4		46,410
RA220-S2	両手ハンドル	●	●								1765×540×380	3.7		48,090
ジュラルミン パイプ	RA220-SU	ユニバーサル ハンドル (非対称両手)	●	●	21.1	空冷 2サイクル	混合燃料	ダイヤ フラム式	チャンピオン CJ8Y	0.45	1765×540×380	3.8	φ230 チップソー	53,130
	RA220-SP	ループハンドル	●	●							1765×235×230	3.5		51,660
	RA220-SG	ツグリップ	●	—							1765×220×230	3.4		51,660
	RA220-S2	両手ハンドル	●	●							1765×540×380	3.8		53,130
RA240-SU	ユニバーサル ハンドル (非対称両手)	●	●	23.9	空冷 2サイクル	混合燃料	ダイヤ フラム式	チャンピオン CJ8Y	リコイル スタータ (ソフトスタート)	0.6	1765×540×380	4.3	φ255 チップソー	54,705
RA240-SP	ループハンドル	●	●								1765×240×235	4.0		53,130
RA240-SG	ツグリップ	●	—								1765×225×235	3.9		53,130
RA240-S2	両手ハンドル	●	●								1765×540×380	4.3		54,705
RA260-SU	ユニバーサル ハンドル (非対称両手)	●	●	25.6	空冷 2サイクル	混合燃料	ダイヤ フラム式	チャンピオン CJ8Y	リコイル スタータ (ソフトスタート)	0.6	1775×540×380	4.5	φ255 チップソー	58,800
RA260-SP	ループハンドル	●	●								1775×240×235	4.2		56,490
RA260-SG	ツグリップ	●	—								1775×225×235	4.1		56,490
RA260-S2	両手ハンドル	●	●								1775×540×380	4.5		58,800

※混合燃料／無鉛ガソリン：新ダイワ純正2サイクルエンジンオイル＝50：1 または 無鉛ガソリン：2サイクル専用エンジンオイル＝25：1

※本体乾燥質量は刈刃、安全ガード、ストラップ、燃料を含みません。